

EUROSUN Innenjalousie

- **Komplettes Programm mit 25, 35 und 50 mm breiten Lamellen in aktuellen Farben**
- **Zahlreiche Hand-Bedienungssysteme, Motorantriebe mit 24 Volt Gleichspannung und 230 Volt Wechselspannung**
- **Universelle Einbaumöglichkeiten, auch in Glaswänden und Verbundfenstern**

EUROSUN®
Sonnenschutztechnik

Inhaltsverzeichnis

4 - 5 **Kindersicherheit**

Produkt-Übersichten

6 Typenübersicht

7 Typen – Kurzbeschreibung

7 Innenjalousie – Typ

8 Ausführungs – Grenzwerte

Preislisten Innenjalousien

10 - 11 Innenjalousie Typ SW25 mit Schnurzug und Wendestab

12 - 13 Innenjalousie Typ EK25 mit Endloskette

14 - 15 Innenjalousie Typ K25 mit Handkurbelstange

16 - 17 Innenjalousie Typ EL25 mit Motorantrieb 24 Volt Gleichstrom

18 - 19 Innenjalousie Typ ES35 (ES50) mit Endlosschnur

20 - 21 Innenjalousie Typ K35 (K50) mit Handkurbelstange

22 - 23 Innenjalousie Typ EL35 (EL50) mit Motorantrieb 230 Volt Wechselstrom

24 - 25 Innenjalousie Typ KX50 mit Handkurbelstange und Kopfleiste 58 x 56 mm

26 - 27 Innenjalousie Typ ELX50 mit Motorantrieb 230 Volt Wechselstrom und Kopfleiste 58 x 56 mm

Konstruktionsbeschreibungen

28 - 29 Innenjalousie mit 25 mm breiten Flachlamellen

30 - 31 Innenjalousie mit 35 mm breiten Flachlamellen

32 - 33 Innenjalousie mit 50 mm breiten Flachlamellen mit Kopfleiste 40 x 40 mm

34 - 35 Innenjalousie mit 50 mm breiten Flachlamellen mit Kopfleiste 58 x 56 mm

36 Notizen

37 Bestellformular

Kindersicherheit

Das muss sein: Kindersicherheit beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz

Kindersicherheit

Schnüre, Ketten, Gurte: So sind Kinder auf der sicheren Seite - und Sie auch...

Von Ihnen als Spezialist für den Sicht-und Sonnenschutz erwarten Ihre Kunden eine sichere und dabei auch normgerechte Ausführung. Kindersicherheit hat dabei oberste Priorität – und in diesem Bereich gibt es eine wichtige Neuerung. Auf EU-Ebene wurde auch für den Sicht- und Sonnenschutz die bisherige Rechtssituation erweitert. Aus einer „Kann"-Regelung und einer einfachen Produktkennzeichnung wurde eine klare Vorgabe geschaffen, die mit 01.09.2014 in Kraft gesetzt wurde. Die auf dem deutschen Markt angebotenen Produkte der ViS-Mitglieder berücksichtigen bereits diese wichtigen neuen Vorgaben.
Bei Verkauf oder Installation sind jedoch einige Punkte zu beachten, um die normgerechte Ausführung sicherzustellen.
Die Gefahr einer Strangulierung soll je nach System durch eine Bedienschlaufe mit Abreißsystem (Abb. 1) oder mit Fixierungspunkten an der Wand gebannt werden. Die Bedienschlaufe mit Abreißsystem öffnet bereits bei 6 kg Belastung und darf daher ab 60 cm vom Boden aufwärts enden. Die Schlaufen mit sogenannten ortsfesten Spannvorrichtungen (Abb. 2) oder Zugschnüren (Abb. 3) sind aufgrund ihrer Reißfestigkeit mindestens 150 cm vom Boden entfernt an der Wand zu fixieren.
Da die Hersteller in der Regel die Montagehöhe nicht kennen, bietet eine auf die Produkthöhe bezogene maximale Schnurlänge in der Praxis Unterstützung: Die Schlaufenlänge des Abreißsystems beträgt maximal 2/3 der Produkthöhe.
Die Schlaufe der Spannvorrichtung und die Länge der Zugschnüre sind abhängig von der Produkthöhe: ≤ 250 cm Produkthöhe werden die Schlaufen mit max. 100 cm angelegt, > 250 cm beträgt die Schlaufenlänge die Produkthöhe minus 150 cm.
Darüber hinaus gibt es auch schnur- und schlaufenlose Produkte (z. B. verspannt, motorisiert), die heute schon die Anforderung der DIN erfüllen.



Abb. 1: Überlastsicherung

Die Hersteller fertigen, wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben zur Länge der Bedienschlaufe gemacht werden, Sicht- und Sonnenschutz mit Abreißsystem mit einer Schlaufenlänge von maximal 2/3 der Produkthöhe, um die sichere Entfernung zum Boden zu gewährleisten.



Abb. 2: Kettenbedienung mit Spannvorrichtung

ACHTUNG FACHBETRIEB!
Bei Montage zu beachten: Die Schlaufe mit Spannvorrichtung und Zugschnüre enden mindestens 150 cm vom Boden entfernt.



Abb. 3: Schnurbedienung

Die Hersteller fertigen, wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben zur Länge der Bedienschlaufe gemacht werden, die Länge von Schlaufen mit Spannvorrichtung oder Zugschnüren abhängig von der Produkthöhe: bei einer Produkthöhe von ≤ 250 cm max. 100 cm und bei > 250 cm die Produkthöhe minus 150 cm. Die Mindesteinbauhöhe bei Schnurbedienung darf nicht < 150 cm sein (Abb. 3).

Der Fachbetrieb ist dafür verantwortlich, dass die Endkunden über mögliche Risiken aufgeklärt und die Produkte fachgerecht ausgemessen und montiert werden.

Typenübersicht

	Antriebsart	Lamellenbreite	Führungsart
Beispiel >	**EK**	**25**	**SF**

Führungsart

	OHNE Führung
SF	Seilführung

		Kopfleistengröße
25	25 mm Lamellenbreite	25 x 25 mm
35	35 mm Lamellenbreite	40 x 40 mm
50	50 mm Lamellenbreite	40 x 40 mm
X_50	50 mm Lamellenbreite	58 x 56 mm

Antriebsart

SW	Schnurzug mit Wendestab
EK	Endloskettenzug
ES	Endlosschnurzug
K	Handkurbelantrieb
EL	Elektroantrieb
KX	Handkurbelantrieb (Kopfleiste 58 x 56 mm mit Getriebe)
ELX	Elektroantrieb (Kopfleiste 58 x 56 mm mit 230V – Motor)

Erläuterung des oben aufgeführten Ausführungsbeispieles

EK	= Endloskettenzug	
25	= 25 mm Lamellenbreite	Kopfleiste 25 x 25 mm
SF	= Seilführung	

Die zulässigen Typenkombinationen sind in der nachfolgenden Typenbeschreibung aufgeführt.

Typen – Kurzbeschreibung

ACHTUNG: Die Innenjalousien sind für trockene Innenräume konzipiert und deshalb nicht für Feuchträume geeignet.

Innenjalousie – Typ

SW25	Innenjalousie: Heben und Senken über Schnurzug, Lamellenwendung über Wendestab. **Ungebördelte, 25 mm breite Lamellen.** Montage auf Wand, unter Decke oder am Fensterflügel. Einsatz: Als Blend- und Lichtschutz bei schmalen Platzverhältnissen.
EK25	Innenjalousie: Heben, Senken und Lamellenverstellung über Endloskette. **Ungebördelte, 25 mm breite Lamellen.** Montage auf Wand, unter Decke oder am Fensterflügel. Einsatz: Als Blend- und Lichtschutz bei schmalen Platzverhältnissen.
K25	Innenjalousie: Heben, Senken und Lamellenverstellung mit einer Kurbelstange als einziges Bedienelement. **Ungebördelte, 25 mm breite Lamellen.** Montage auf Wand oder unter Decke. Einsatz: Als Blend- und Lichtschutz bei schmalen Platzverhältnissen.
EL25	Wie Typ K25, jedoch mit Motorantrieb 24 Volt Gleichstrom.
ES35	Innenjalousie: Heben, Senken und Lamellenverstellung über Endlosschnurgetriebe. **Ungebördelte, 35 mm breite Lamellen.** Montage auf Wand oder unter Decke. Einsatz: Als Blend- und Lichtschutz.
K35	Innenjalousie: Heben, Senken und Lamellenverstellung mit einer Kurbelstange als einziges Bedienelement. **Ungebördelte, 35 mm breite Lamellen.** Montage auf Wand oder unter Decke. Einsatz: Als Blend- und Lichtschutz.
EL35	Wie Typ K35, jedoch mit Motorantrieb 230 Volt Wechselstrom.
ES50	Innenjalousie: Heben, Senken und Lamellenverstellung über Endlosschnurgetriebe. **Ungebördelte, 50 mm breite Lamellen.** Montage auf Wand oder unter Decke. Einsatz: Als Blend- und Lichtschutz.
K50	Innenjalousie: Heben, Senken und Lamellenverstellung mit einer Kurbelstange als einziges Bedienelement. **Ungebördelte, 50 mm breite Lamellen.** Montage auf Wand oder unter Decke. Einsatz: Als Blend- und Lichtschutz.
EL50	Wie Typ K50, jedoch mit Motorantrieb 230 Volt Wechselstrom.
KX50	Innenjalousie mit Kopfleiste 56 x 58 mm: Heben, Senken und Lamellenverstellung mit einer Kurbelstange als einziges Bedienelement. **Ungebördelte, 50 mm breite Lamellen.** Montage auf Wand oder unter Decke. Einsatz: Als Blend- und Lichtschutz.
ELX50	Typ KX50, jedoch mit Motorantrieb 230 Volt Wechselstrom.

Ausführungs – Grenzwerte

Typ	Allgemeine Angaben					Einzelbehang			
	Lamellen		Führung Art[1])	Antrieb Typ	Wendung	Breite in mm		Höhe in mm	Fläche in m²
	Breite in mm	Form				min.	max.	max.	max.
SW25	25	flach	Seil	Schnurzug	Stab	350	2500	2500	5,0
EK25	25	flach	Seil	Endloskette	Kette	500	2500	3000	5,0
K25	25	flach	Seil	Kurbel	Kurbel	500	2500	3000	5,0
EL25	25	flach	Seil	Motor 24 V	Motor	700	2500	3000	4,0
ES35	35	flach	Seil	Endlosschnurzug	Schnur	500	3000	3000	6,0
K35	35	flach	Seil	Kurbel	Kurbel	500	3000	3000	7,0
EL35	35	flach	Seil	Motor 230 V	Motor	800	3000	3000	8,0
ES50	50	flach	Seil	Endlosschnurzug	Schnur	500	3500	3200	6,0
K50	50	flach	Seil	Kurbel	Kurbel	500	3500	3200	7,0
EL50	50	flach	Seil	Motor 230 V	Motor	800	3500	3000	8,0
KX50	50	flach	Seil	Kurbel	Kurbel	500	5000	4000	14,0
ELX50	50	flach	Seil	Motor 230 V	Motor	500	5000	4000	15,0

[1]) Standard: ohne Führung

EUROSUN®
Sonnenschutztechnik

Preislisten Innenjalousien

Konstruktionsbeschreibung

SW25 SW25SF

Ohne Führung **Mit Seilführung (Mehrpreis)**

Innenjalousie Typ SW25 mit Schnurzug und Wendestab

Mehrpreise für Motorantrieb und **Minderpreise** für Kupplungsbehang sind aus der unten stehende Tabelle zu entnehmen.
In den Preisen der unten stehenden Tabelle sind enthalten:
Raffstore-Behang bestehend aus sendzimir verzinkter Kopfleiste mit Wendelager, Getriebe und Spindelsperre und Lamellenbehang mit Unterleiste.
Lose beigelegt: 45° Gelenkkurbel in silber mit Kurbelklemme in grau
2 Stück Führungsseile Ø3mm mit Spannwinkel Typ SW65
Farben: Lamellen aus unserer Lamellenfarbkarte in den Farben für die entsprechende Lamellenform und –größe.
Unterleiste und Spannwinkel in passender RAL-Farbe zur Lamellenfarbe oder e6/ev1 – silber.
Kopfleistenträger Typ TAU100 zur Deckenmontage lose beigelegt.

	Min. Breite	Max. Breite	Max. Fläche
SW25	350 mm	2500 mm	5 m²

Zwischengrößen werden nach dem nächsthöheren Staffelwert berechnet

H/B	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
500	66	70	73	78	83	86	91	96	99	102	108	112	117	122	125	129	132	143	146	152	156	162
600	68	72	76	81	86	91	95	100	103	106	113	119	123	133	140	144	147	151	156	162	167	171
700	70	74	78	83	89	94	98	102	106	112	119	129	135	141	144	150	155	158	164	169	173	180
800	72	75	81	86	94	98	101	106	112	125	131	136	142	147	152	157	163	168	172	178	183	190
900	73	78	83	89	96	100	105	112	125	129	138	143	147	155	161	167	171	175	180	201	206	213
1000	74	81	86	93	98	103	109	123	128	133	143	147	154	161	167	172	176	197	201	209	215	222
1100	75	83	88	95	101	106	122	127	132	140	147	154	161	168	173	194	199	205	211	218	223	233
1200	78	85	91	98	104	119	125	131	138	145	154	161	168	188	195	201	208	213	221	227	233	243
1300	79	87	94	100	115	122	128	135	143	149	158	165	185	195	200	208	213	221	227	235	255	263
1400	82	89	96	102	119	126	131	141	147	154	165	185	194	200	208	215	222	229	251	257	263	276
1500	83	93	98	112	122	129	136	145	151	161	184	191	199	208	215	223	231	252	258	266	276	285
1600	86	94	100	115	125	131	140	149	156	176	189	197	203	213	221	243	252	257	265	276	282	291
1700	87	96	109	119	128	135	144	154	174	183	196	202	211	221	242	252	258	266	277	284	307	317
1800	88	98	112	122	131	141	149	157	179	188	201	209	217	242	250	258	266	277	284	308	315	327
1900	91	99	115	124	133	143	151	174	183	191	205	215	237	246	255	263	274	282	305	314	323	335
2000	93	101	118	126	138	146	156	179	188	198	212	221	243	254	261	274	282	304	313	325	333	346
2100	95	109	121	129	142	150	173	184	195	202	217	241	251	260	271	281	304	313	323	333		
2200	96	112	123	131	144	154	176	188	198	208	235	246	255	265	277	300	311	319	331			
2300	98	115	125	133	147	171	182	194	202	212	242	252	261	274	298	309	318	329				
2400	99	117	127	136	150	173	184	197	206	231	246	257	266	291	303	314	325					
2500	101	119	129	141	154	178	189	200	211	235	253	262	276	300	311	322	333					

Anzahl Kopfleistenträger	**2**	**3**	**4**	**5**
Raffstorebreite (mm)	bis 1000	1001 - 1600	1601 - 2200	2201 - 2500

Basis für die Pakethöhe ist das Jalousie – Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behang = H-Maß

	Höhe	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**
Pakethöhe	SW25	70	75	90	100	120

Mehrpreise

Preisgruppen für Lamellenfarben:	**PG 0**	= Preisliste	Lamellenfarben:	0520 – 0717 und 9007
	PG 1 = PG 0 +	**45,-€/m²**	Lamellenfarben:	3609, 3717

Seilführung:	**19,-€/Behang = Typ SW25SF**	
Preis einschließlich folgender Seilhalter:	**Abspannwinkel**	**Spannschuh**	**Spannwinkel**
	Typ 18044 = weiß	Typ 16115 = transparent	Typ 10479 = verzinkt
	Typ 17044 = braun		Typ 18479 = weiß
			Typ 17479 = braun

Spannwinkel mit Feststellring:	**7,-€ / Behang**	Typ 10800 = verzinkt; Typ 18800 = weiß
Klemmträger für Kopfleiste:	**10,-€ / Stück**	Typ 18257 = weiß
Riegelträger Deckenmontage	**0,-€ / Stück**	Typ 10156
Klemmträger für Seilführung:	**17,-€ / Behang**	Typ 18500 = weiß
Schnurwickelplatte:	**6,-€ / Stück**	Typ 18600 = weiß
Farbwechsel in der Lamellenfarbe:	**21,-€ / Farbwechsel**	

Zubehör

Standard

10155
Riegelträger
Decken - Wandmontage
verzinkt

10156
Riegelträger
Deckenmontage
verzinkt

18257
Klemmriegelträger
Quickfit
weiß

Standard

18044 / 17044
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
weiß / braun

10479 / 18479 / 17479
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
verzinkt / weiß / braun

16115
Spannschuh
transparent

10800 / 18800
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
verzinkt / weiß



18500
Spannwinkel
Quickfit
weiß

Standard

18227 / 17227
Schnurwickler
weiß / braun

18600
Schnurwickelplatte
selbstklebend
weiß

EK25 EK25SF

Ohne Führung **Mit Seilführung (Mehrpreis)**

Innenjalousie Typ EK25 mit Endloskette

In den Preisen der unten stehenden Tabelle sind enthalten:
Jalousie – Behang, bestehend aus Kopfleiste mit Wendelager, Lamellenbehang mit Unterleiste,
Getriebe mit Spindelsperre und Endloskettenzug
Farben: Lamellen aus unserer Lamellenfarbkarte für 25 mm breite Lamellen aus Preisgruppe 0
Kopf- und Unterleisten in passender Farbe zur Lamellenfarbe
Kopfleistenträger zur Decken- oder Wandmontage

	Min. Breite	Max. Breite	Max. Fläche
SW25	500 mm	2500 mm	5 m²

Zwischengrößen werden nach dem nächsthöheren Staffelwert berechnet

H/B	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
500	147	151	156	170	173	176	182	186	190	203	208	211	217	221	234	238	256	259	263	268	282
600	151	155	158	173	178	182	188	194	197	210	215	218	238	243	256	259	263	270	276	280	291
700	154	157	163	176	182	185	191	197	201	216	233	239	244	250	262	268	273	278	283	287	303
800	156	162	167	180	186	190	198	202	221	235	241	245	253	257	271	278	282	286	291	298	312
900	158	164	170	185	190	197	202	221	227	243	248	253	259	263	280	285	290	297	317	322	336
1000	162	168	173	188	195	200	220	225	232	248	253	258	265	273	286	291	312	317	325	331	346
1100	165	171	175	191	199	218	225	232	238	254	259	265	274	280	309	314	322	329	334	340	358
1200	168	173	180	197	216	223	231	238	244	259	266	274	296	302	317	325	331	337	345	351	368
1300	170	176	183	213	221	227	235	243	250	265	273	291	302	308	325	332	339	345	354	372	391
1400	172	179	186	217	224	232	241	248	255	273	291	300	309	315	333	340	348	368	376	386	401
1500	175	183	203	222	229	237	245	253	260	291	300	308	315	325	341	349	370	377	388	394	413
1600	178	185	208	225	233	242	251	257	280	298	305	313	323	331	363	370	377	387	395	402	421
1700	180	202	211	229	238	245	256	278	285	304	312	321	331	352	370	378	388	396	404	426	445
1800	183	206	215	233	243	252	259	283	290	311	319	329	351	360	378	389	396	404	428	438	456
1900	185	209	217	237	246	255	279	287	297	315	326	348	358	367	388	395	403	426	437	446	466
2000	189	211	221	242	251	259	284	291	303	323	332	356	366	374	395	403	426	437	447	456	476
2100	205	215	224	245	255	279	288	299	309	330	352	363	372	385	403	426	435	446	457		
2200	208	217	228	250	258	283	291	304	313	348	359	368	378	390	423	434	444	454			
2300	210	221	231	253	278	287	299	309	319	354	365	375	388	412	432	443	452				
2400	212	223	234	256	281	290	304	313	337	360	370	379	407	417	439	449					
2500	216	227	238	259	284	297	309	319	343	367	377	390	415	425	447	458					
2600	218	231	242	279	288	300	313	339	350	372	386	410	422	433	456						
2700	222	233	245	282	292	305	318	343	356	377	403	416	428	441							
2800	223	237	248	285	298	310	336	349	362	386	412	422	437								
2900	227	239	265	288	303	314	341	356	367	404	417	431	444								
3000	229	242	268	291	307	318	346	359	371	410	423	435									

Anzahl Kopfleistenträger	**2**	**3**	**4**	**5**
Raffstorebreite (mm)	bis 1000	1001 - 1600	1601 - 2200	2201 - 2500

Basis für die Pakethöhe ist das Jalousie – Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behang = H-Maß

	Höhe	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**
Pakethöhe	**EK25**	70	75	90	100	115	125

Mehrpreise

Preisgruppen für Lamellenfarben:	**PG 0**	= Preisliste	Lamellenfarben:	0520 – 0717 und 9007
	PG 1 = PG 0 +	**45,-€/m²**	Lamellenfarben:	3609, 3717

Seilführung:	**19,-€/Behang = Typ EK25SF**	
Preis einschließlich folgender Seilhalter:	**Abspannwinkel**	**Spannschuh**	**Spannwinkel**
	Typ 18044 = weiß	Typ 16115 = transparent	Typ 10479 = verzinkt
	Typ 17044 = braun		Typ 18479 = weiß
			Typ 17479 = braun

Spannwinkel mit Feststellring:	**7,-€ / Behang**	Typ 10800 = verzinkt; Typ 18800 = weiß
Klemmträger für Kopfleiste:	**10,-€ / Stück**	Typ 18257 = weiß
Riegelträger Deckenmontage	**0,-€ / Stück**	Typ 10156
Klemmträger für Seilführung:	**17,-€ / Behang**	Typ 18500 = weiß
Farbwechsel in der Lamellenfarbe:	**21,-€ / Farbwechsel**	

Zubehör

Standard

10155
Riegelträger
Decken - Wandmontage
verzinkt

10156
Riegelträger
Deckenmontage
verzinkt

18257
Klemmriegelträger
Quickfit
weiß

Standard

18044 / 17044
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
weiß / braun

10479 / 18479 / 17479
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
verzinkt / weiß / braun

16115
Spannschuh
transparent

10800 / 18800
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
verzinkt / weiß



18500
Spannwinkel
Quickfit
weiß

Standard

18409
Kettenhalter
weiß

K25 K25SF

Ohne Führung **Mit Seilführung (Mehrpreis)**

Innenjalousie Typ K25 mit Handkurbelstange

In den Preisen der unten stehenden Tabelle sind enthalten:
Jalousie – Behang, bestehend aus Kopfleiste mit Wendelager, Lamellenbehang mit Unterleiste,
Getriebe mit Spindelsperre und lose beigelegter Gelenkkurbel in silber
Farben: Lamellen aus unserer Lamellenfarbkarte für 25 mm breite Lamellen aus Preisgruppe 0
Kopf- und Unterleisten in passender Farbe zur Lamellenfarbe
Kopfleistenträger zur Decken- oder Wandmontage

	Min. Breite	Max. Breite	Max. Fläche
K25	500 mm	2500 mm	5 m²

Zwischengrößen werden nach dem nächsthöheren Staffelwert berechnet

H/B	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
500	241	244	248	260	263	270	276	279	283	296	300	304	309	312	326	331	348	351	358	362	374
600	243	248	252	263	270	276	280	284	287	303	307	311	331	334	348	352	358	362	367	371	386
700	245	251	255	270	274	279	284	288	292	308	326	331	336	341	356	360	365	369	374	379	394
800	248	254	258	274	279	283	288	296	313	329	333	337	343	350	364	368	374	378	387	391	404
900	252	256	261	278	283	288	296	313	318	334	340	345	352	358	371	377	385	390	416	421	437
1000	254	259	265	281	286	291	312	318	325	340	345	351	359	365	378	387	413	417	424	431	445
1100	257	262	268	284	290	311	318	325	331	346	352	359	366	371	408	415	421	426	434	441	456
1200	259	265	274	288	309	315	323	331	336	352	360	366	394	399	417	423	431	437	444	451	467
1300	261	270	277	307	313	319	329	335	341	359	365	393	401	407	424	431	438	445	452	474	489
1400	263	274	281	310	318	326	333	340	348	366	393	399	408	415	433	441	447	468	477	484	501
1500	268	277	297	314	323	331	339	346	354	393	399	407	416	423	442	448	471	478	486	493	512
1600	271	279	300	318	326	334	343	351	378	397	404	414	422	431	462	470	478	485	494	503	521
1700	274	297	304	322	331	339	349	376	387	403	413	421	431	452	471	479	486	496	505	532	552
1800	278	299	309	327	335	343	354	385	392	412	419	428	451	460	479	487	498	505	535	544	564
1900	280	302	311	331	339	349	378	389	396	416	425	447	458	467	486	494	504	532	544	552	572
2000	283	305	314	334	343	354	386	393	402	423	432	455	466	475	494	505	534	544	553	564	582
2100	299	309	318	339	349	377	391	398	408	430	452	462	474	483	504	532	543	553	565		
2200	302	311	322	341	352	385	394	403	414	448	458	468	481	488	530	542	551	561			
2300	304	314	325	346	377	389	398	410	419	455	465	477	487	519	539	550	559				
2400	307	318	329	350	379	392	403	415	439	461	472	482	514	524	547	557					
2500	310	321	332	354	387	396	408	419	445	467	478	488	522	532	554	566					
2600	312	325	336	377	391	401	415	441	451	474	485	516	530	542	564						
2700	315	329	339	385	394	405	419	445	456	479	511	523	537	548							
2800	318	331	342	388	398	412	438	449	462	485	519	530	544								
2900	322	334	367	391	403	416	443	456	468	512	525	538	552								
3000	325	336	369	394	407	419	447	460	474	519	531	544									

Anzahl Kopfleistenträger	**2**	**3**	**4**	**5**
Raffstorebreite (mm)	bis 1000	1001 - 1600	1601 - 2200	2201 - 2500

Basis für die Pakethöhe ist das Jalousie – Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behang = H-Maß

	Höhe	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**
Pakethöhe	**K25**	70	75	90	100	115	125

Mehrpreise

Preisgruppen für Lamellenfarben:	**PG 0**	= Preisliste	Lamellenfarben:	0520 – 0717 und 9007
	PG 1 = PG 0 +	**45,-€/m²**	Lamellenfarben:	3609, 3717

Seilführung:	**19,-€/Behang = Typ K25SF**		
Preis einschließlich folgender Seilhalter:	**Abspannwinkel**	**Spannschuh**	**Spannwinkel**
	Typ 18044 = weiß	Typ 16115 = transparent	Typ 10479 = verzinkt
	Typ 17044 = braun		Typ 18479 = weiß
			Typ 17479 = braun

Spannwinkel mit Feststellring:	**7,-€ / Behang**	Typ 10800 = verzinkt; Typ 18800 = weiß
Klemmträger für Kopfleiste:	**10,-€ / Stück**	Typ 18257 = weiß
Riegelträger Deckenmontage	**0,-€ / Stück**	Typ 10156
Klemmträger für Seilführung:	**17,-€ / Behang**	Typ 18500 = weiß
Schnurwickelplatte:	**6,-€ / Stück**	Typ 18600 = weiß
Farbwechsel in der Lamellenfarbe:	**21,-€ / Farbwechsel**	

Zubehör

Standard

10155
Riegelträger
Decken - Wandmontage
verzinkt

10156
Riegelträger
Deckenmontage
verzinkt

18257
Klemmriegelträger
Quickfit
weiß

Standard

18044 / 17044
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
weiß / braun

10479 / 18479 / 17479
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
verzinkt / weiß / braun

16115
Spannschuh
transparent

10800 / 18800
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
verzinkt / weiß



18500
Spannwinkel
Quickfit
weiß

Standard



15514
Kurbelhalter
grau

EL25 EL25SF

Ohne Führung **Mit Seilführung (Mehrpreis)**

Innenjalousie Typ EL25 mit Motorantrieb 24 Volt Gleichstrom

In den Preisen der unten stehenden Tabelle sind enthalten:
Jalousie – Behang, bestehend aus Kopfleiste mit Wendelager, Lamellenbehang mit Unterleiste,
Motor 24 V Gleichstrom in Kopfleiste eingebaut
Farben: Lamellen aus unserer Lamellenfarbkarte für 25 mm breite Lamellen aus Preisgruppe 0
Unterleisten in passender Farbe zur Lamellenfarbe
Kopfleistenträger zur Decken- oder Wandmontage

	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
EL25 / EL25SF	334 mm	2500	1200 mm
	374 mm	2500	2400 mm
	446 mm	2500	3000 mm

Zwischengrößen werden nach dem nächsthöheren Staffelwert berechnet

H/B	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
500	461	475	478	483	487	491	496	509	512	516	522	525	539	544	561	565	570	575	589
600	464	478	482	486	492	496	501	514	520	523	543	548	561	565	569	575	579	583	597
700	466	481	485	489	494	502	505	520	538	543	548	552	567	572	577	580	588	592	605
800	470	484	488	493	501	505	524	538	544	549	554	559	575	579	584	591	595	601	617
900	472	486	492	500	505	523	529	544	550	554	562	567	581	589	593	599	625	632	646
1000	475	488	494	502	522	526	532	549	554	559	567	574	589	594	621	625	633	638	697
1100	477	492	501	520	525	531	539	554	561	567	575	580	617	622	629	635	685	691	708
1200	481	496	515	523	530	538	544	559	567	574	601	606	624	631	681	688	694	701	717
1300	483	512	520	525	534	542	548	565	572	599	606	614	631	681	688	694	702	722	739
1400	485	515	523	530	539	547	553	570	597	604	614	663	682	689	696	715	724	731	749
1500	502	520	526	534	543	550	558	596	603	610	663	670	689	696	717	725	734	741	758
1600	504	522	529	538	548	554	582	601	608	660	669	677	709	716	724	733	741	749	768
1700	508	525	532	542	551	580	589	606	659	666	677	697	716	724	733	741	751		
1800	510	528	538	547	555	584	594	657	664	672	696	705	724	733	741	750			
1900	511	531	540	550	579	590	597	660	669	692	702	711	730	739	749				
2000	514	535	544	553	583	594	646	665	676	699	709	717	738	748					
2100	519	538	548	578	590	641	651	671	695	705	715	725	747						
2200	520	540	551	581	593	645	656	690	700	710	722	730							
2300	522	544	576	584	639	649	661	695	706	716	728								
2400	524	547	578	590	643	655	679	700	711	722									
2500	528	550	581	635	647	659	683	706	716	728									
2600	530	574	584	638	652	678	689	712	723										
2700	532	577	590	643	657	682	694	716											
2800	535	579	634	647	672	686	699	722											
2900	558	582	638	651	678	691	704												
3000	561	584	641	656	682	695	709												

Anzahl Kopfleistenträger	**2**	**3**	**4**	**5**
Raffstorebreite (mm)	bis 1000	1001 - 1600	1601 - 2200	2201 - 2500

Basis für die Pakethöhe ist das Jalousie – Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behang = H-Maß

	Höhe	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**
Pakethöhe	**EL25**	70	80	100	110	130

Mehrpreise

Preisgruppen für Lamellenfarben:	**PG 0**	= Preisliste	Lamellenfarben:	0520 – 0717 und 9007
	PG 1 = PG 0 +	**44,-€/m²**	Lamellenfarben:	3609, 3717

Seilführung:	**19,-€/Behang = Typ EL25SF**	
Preis einschließlich folgender Seilhalter:	**Abspannwinkel**	**Spannschuh**	**Spannwinkel**
	Typ 18044 = weiß	Typ 16115 = transparent	Typ 10479 = verzinkt
	Typ 17044 = braun		Typ 18479 = weiß
			Typ 17479 = braun

Spannwinkel mit Feststellring:	**7,-€ / Behang**	Typ 10800 = verzinkt; Typ 18800 = weiß
Klemmträger für Kopfleiste:	**10,-€ / Stück**	Typ 18257 = weiß
Riegelträger Deckenmontage	**0,-€/ Stk**	Typ 10156
Klemmträger für Seilführung:	**17,-€ / Behang**	Typ 18500 = weiß
Farbwechsel in der Lamellenfarbe:	**21,-€ / Farbwechsel**	Typ 18600 = weiß
Schalternetzteil, Netzteil und Kippschalter: Preis auf Anfrage		

Zubehör

Standard

10155
Riegelträger
Decken - Wandmontage
verzinkt

10156
Riegelträger
Deckenmontage
verzinkt

18257
Klemmriegelträger
Quickfit
weiß

Standard

18044 / 17044
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
weiß / braun

10479 / 18479 / 17479
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
verzinkt / weiß / braun

16115
Spannschuh
transparent

10800 / 18800
Spannwinkel
Z - Maß = 20 mm
verzinkt / weiß



18500
Spannwinkel
Quickfit
weiß

10217
Specialträger
verzinkt

ES35 ES35SF
ES50 ES50SF

Ohne Führung **Mit Seilführung (Mehrpreis)**

Innenjalousie Typ ES35 (ES50) mit Endlosschnur

In den Preisen der unten stehenden Tabelle sind enthalten:
Jalousie – Behang, bestehend aus Kopfleiste mit Wendelager, Lamellenbehang mit Unterleiste, Endlosschnur-Getriebe und mit Spindelsperre, lose beigelegtem Schnurhalter. Farben: Lamellen aus unserer Lamellenfarbkarte für 35 (50) mm breite Lamellen. Kopfleisten und Unterleisten in passender Farbe zur Lamellenfarbe. Klemmriegelträger zur Decken- oder Wandmontage oder Wandträger mit Schwenklasche

Achtung bei der Ausführung mit Endlosschnurzug:
Die Kopfleiste ist genau so breit wie Lamellen der Jalousie, aber das Schnurrad vom Getriebe steht 20 mm aus der Kopfleiste heraus.
Bei Montage in der Leibung muß die Schnurradbreite von 20 mm bei der Maßfestlegung berücksichtigt werden.

	Min. Breite	Max. Breite	Max. Fläche
ES35	500 mm	3000 mm	6 m²
ES50	500 mm	3000 mm	6 m²

Zwischengrößen werden nach dem nächsthöheren Staffelwert berechnet

H/B	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
500	243	250	255	260	266	274	280	284	300	307	317	323	331	336	341	348
600	245	253	258	265	273	279	285	290	307	314	326	333	339	343	351	358
700	248	255	261	268	277	282	288	297	312	319	331	337	345	351	359	365
800	253	259	266	276	282	288	296	303	321	329	340	348	356	363	369	376
900	255	261	270	278	285	291	300	309	326	333	346	354	363	369	376	386
1000	258	265	276	282	288	299	307	313	333	340	352	363	369	376	387	393
1100	261	270	279	287	296	304	312	319	340	349	362	370	378	388	408	416
1200	263	274	282	288	299	308	315	325	345	354	367	375	397	407	416	424
1300	268	279	286	297	305	313	322	333	354	363	376	398	410	418	426	435
1400	271	281	288	300	309	317	329	336	360	368	395	405	415	425	434	443
1500	277	284	292	304	313	323	333	342	365	390	403	414	423	432	443	452
1600	279	287	298	309	318	330	339	350	387	395	412	421	432	442	452	462
1700	280	289	300	312	322	333	342	367	391	401	418	428	439	448	458	470
1800	283	296	305	315	327	337	348	372	397	407	424	435	445	457	467	478
1900	286	298	309	321	331	342	368	377	404	416	432	444	455	466	477	488
2000	290	303	314	327	336	349	372	387	413	423	441	452	462	475	486	498
2100	292	307	318	331	341	367	379	392	418	431	447	461	472	484	496	521
2200	298	309	321	334	345	371	386	395	424	437	455	466	478	491	515	529
2300	302	312	326	337	365	376	390	402	432	443	462	474	486	513	524	538
2400	304	315	330	342	369	385	395	408	439	451	470	482	509	522	535	548
2500	307	319	334	348	374	389	401	414	444	458	477	489	516	530	543	555
2600	309	323	336	364	377	392	404	419	449	465	483	510	524	537	550	565
2700	312	327	340	368	385	396	412	425	456	471	505	516	531	547	559	575
2800	318	333	348	375	391	403	418	433	466	481	513	528	543	557	570	584
2900	322	336	365	378	394	412	425	441	474	502	522	537	551	566	580	596
3000	331	345	372	390	403	419	434	449	484	512	532	548	564	578	593	608
3100	332	346	376	393	407	423	438	454	503	516	539	554	569	584	601	
3200	334	350	379	396	413	428	444	461	510	525	548	564	579	595		
Mehrpreis für Kopf- und Unterleisten in Sonder-RAL	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25

Anzahl Kopfleistenträger	**2**	**3**	**4**	**5**
Raffstorebreite (mm)	bis 1300	1301 - 2300	2301 - 3300	3301 - 3500

Basis für die Pakethöhe ist das Jalousie – Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behang = H-Maß

	Höhe	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**
Pakethöhe	**ES35**	65	75	85	95	105	115

Mehrpreise

Seilführung:	**31,-€/Behang = Typ ES35SF / ES50SF**
Preis einschließlich folgender Seilhalter:	Typ 10800 = verzinkt

Spannwinkel in Sonder RAL:	**18,-€/Behang**
Lamellen silber 9717 randperforiert :	**19,-€/m²**

Zubehör

Standard

10555
Klemmriegelträger
verzinkt

10800 / 18800
Spannwinkel
Z - Maß = 30 mm
verzinkt



10519
Spannwinkel
Z - Maß = 25 - 50 mm
verzinkt

Standard

18420
Endlosschnurhalter
weiß

2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	B/H
364	368	374	379	392	397	403	410	424	431	437	443	448	456	467	**500**
372	379	388	394	404	412	418	424	439	446	452	460	466	485	500	**600**
380	389	395	402	414	421	426	434	465	471	478	484	491	500	510	**700**
395	401	408	416	428	448	456	464	482	488	496	504	510	516	529	**800**
402	410	431	438	451	460	467	475	492	501	508	514	522	530	543	**900**
424	433	441	448	462	470	477	485	504	512	521	528	535	544	555	**1000**
437	445	452	461	476	483	491	501	520	528	537	544	553	562	575	**1100**
445	452	461	471	484	492	503	511	530	539	548	555	565	589	601	**1200**
457	466	476	484	500	508	515	526	548	555	579	589	596	606	621	**1300**
466	475	484	493	508	519	526	535	572	580	592	600	608	619	633	**1400**
475	484	493	504	520	528	551	561	583	594	602	614	622	633	647	**1500**
486	496	506	516	532	554	565	576	599	609	620	629	639	649	665	**1600**
493	504	515	539	554	565	576	584	609	621	632	641	652	662	678	**1700**
504	513	538	549	565	576	588	597	623	633	643	656	665			**1800**
513	539	551	561	578	591	600	612	637	648	660					**1900**
538	550	561	574	590	600	612	624	649	662						**2000**
550	561	574	584	601	615	627	638								**2100**
557	568	581	594	612	624	635									**2200**
566	579	593	603	622	635										**2300**
578	592	603	618	635											**2400**
589	601	615	628												**2500**
595	608	623													**2600**
606	621														**2700**
619															**2800**
															2900
															3000
															3100
															3200
26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	Mehrpreis für Kopf- und Unterleisten in Sonder-RAL

K35 K35SF
K50 K50SF
Ohne Führung **Mit Seilführung (Mehrpreis)**

Innenjalousie Typ K35 (K50) mit Handkurbelstange

In den Preisen der unten stehenden Tabelle sind enthalten:
Jalousie – Behang, bestehend aus Kopfleiste mit Wendelager, Lamellenbehang mit Unterleiste,
Getriebe mit Spindelsperre und lose beigelegter Gelenkkurbel in silber mit Kurbelklemme grau
Farben: Lamellen aus unserer Lamellenfarbkarte für 35 (50) mm breite Lamellen
Kopfleisten und Unterleisten in passender Farbe zur Lamellenfarbe
Klemmriegelträger zur Decken- oder Wandmontage
oder Wandträger mit Schwenklasche

	Min. Breite	Max. Breite	Max. Fläche
K35	500 mm	3000 mm	7 m²
K50	500 mm	3500 mm	7 m²

Zwischengrößen werden nach dem nächsthöheren Staffelwert berechnet

H/B	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
500	282	287	292	300	305	311	317	323	337	343	356	362	368	374	379	388
600	285	291	299	307	311	317	325	331	346	354	365	371	377	386	392	397
700	287	296	303	309	315	322	330	336	352	360	370	377	387	392	398	404
800	291	300	308	314	322	330	335	342	362	368	379	389	395	402	410	417
900	297	304	311	318	327	334	341	349	367	374	388	394	403	412	418	425
1000	299	307	315	323	331	339	346	354	372	379	394	402	410	417	425	433
1100	304	311	319	330	336	345	354	362	380	391	402	413	421	428	449	457
1200	308	315	325	332	341	350	359	367	389	396	410	418	441	449	458	467
1300	310	321	330	337	348	357	365	374	396	404	419	442	451	460	470	478
1400	313	325	333	342	351	362	370	378	402	412	439	448	458	468	477	485
1500	318	327	337	346	357	367	375	387	407	432	446	456	466	475	485	494
1600	322	332	341	352	363	372	385	394	430	439	455	465	476	485	496	506
1700	325	335	345	358	367	377	389	412	435	446	464	474	483	493	504	514
1800	329	339	350	360	371	380	393	417	443	452	470	479	489	502	512	522
1900	333	342	356	366	376	389	414	423	449	462	477	488	502	511	523	534
2000	335	348	360	370	380	393	418	431	456	468	485	498	508	520	530	543
2100	339	352	364	375	389	413	425	438	465	477	492	506	519	529	542	567
2200	343	356	367	379	392	418	431	443	471	483	502	513	524	538	564	577
2300	346	359	371	385	410	423	435	448	478	488	508	520	532	559	570	583
2400	350	364	376	390	416	430	443	456	485	500	516	529	555	568	581	595
2500	354	367	380	394	421	434	447	461	489	505	523	537	564	577	591	602
2600	357	370	386	412	425	439	452	467	498	512	530	557	572	583	597	612
2700	362	375	390	417	432	445	460	475	505	520	553	566	580	595	608	623
2800	365	378	394	422	437	449	465	479	511	525	559	575	590	603	618	632
2900	369	386	413	426	442	457	472	486	520	548	569	583	599	614	628	643
3000	371	388	415	432	446	462	477	492	525	553	576	591	605	621	635	651
3100	375	391	419	435	449	467	482	498	547	561	581	597	612	629	645	694
3200	378	395	424	441	456	474	488	505	553	570	592	606	623	639	689	704
Mehrpreis für Kopf- und Unterleisten in Sonder-RAL	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25

Anzahl Kopfleistenträger	**2**	**3**	**4**	**5**
Raffstorebreite (mm)	bis 1300	1301 - 2300	2301 - 3300	3301 - 3500

Basis für die Pakethöhe ist das Jalousie – Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behang = H-Maß

	Höhe	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**
Pakethöhe	**K35**	65	75	85	95	105	115

Mehrpreise

Seilführung:	**31,-€/Behang = Typ K35F / K50SF**
Preis einschließlich folgender Seilhalter:	Typ 10900 = verzinkt

Abnehmbare Kurbelstange:	**19,-€/Stück**
Spannwinkel in Sonder RAL:	**18,-€/Behang**
Lamellen 50 mm silber 9717 randperforiert :	**19,-€/m²**

Zubehör

Standard (35 mm)

10555
Klemmriegelträger
verzinkt

Standard (35 mm)

10800 / 18800
Spannwinkel
Z - Maß = 30 mm
verzinkt

Standard (50 mm)



10519
Spannwinkel
Z - Maß = 25 - 50 mm
verzinkt

Standard



15514
Kurbelhalter
grau

2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	B/H
401	407	414	419	431	437	442	447	464	468	475	481	486	493	505	**500**
413	419	425	433	444	449	457	464	479	486	492	501	506	524	538	**600**
422	428	435	443	454	461	467	475	506	511	519	524	531	539	551	**700**
435	442	448	456	468	488	496	504	522	529	537	544	550	557	569	**800**
444	451	472	479	491	501	508	514	532	540	548	554	562	572	583	**900**
466	475	482	488	503	510	516	526	546	552	561	568	576	583	597	**1000**
478	486	493	503	516	524	532	542	561	569	578	584	595	603	617	**1100**
487	494	504	512	526	535	544	553	572	581	591	599	606	631	643	**1200**
500	508	519	526	542	550	558	569	591	599	621	631	638	648	663	**1300**
509	516	528	537	551	561	569	579	615	624	634	642	652	662	677	**1400**
516	528	537	547	562	570	595	603	627	636	646	657	664	676	690	**1500**
530	540	550	561	577	599	608	620	642	655	663	672	684	694	710	**1600**
538	549	559	583	600	609	620	631	656	665	677	686	697	708	723	**1700**
548	558	581	594	609	620	632	641	666	678	688	700	710	753	771	**1800**
559	583	596	605	623	635	645	658	684	694	706	751	759	774	791	**1900**
582	594	605	619	633	645	658	668	695	708	752	766	775	785	804	**2000**
595	606	619	631	647	661	671	684	745	756	770	781	794			**2100**
603	617	628	639	659	670	682	729	756	770	781					**2200**
612	625	637	649	668	682	727	740	769	781						**2300**
624	637	651	664	683	729	743	755	784							**2400**
634	647	661	674	727	739	752	768								**2500**
642	657	670	717	737	751										**2600**
657	668	716	731	750											**2700**
663	712	727	741	762											**2800**
711	725	740	754												**2900**
718	736	750													**3000**
729	744														**3100**
740															**3200**
26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	Mehrpreis für Kopf- und Unterleisten in Sonder-RAL

EL35 EL35SF
EL50 EL50SF

Ohne Führung **Mit Seilführung (Mehrpreis)**

Innenjalousie Typ EL35 (EL50) mit Motorantrieb 230 Volt Wechselstrom

In den Preisen der unten stehenden Tabelle sind enthalten:
Jalousie – Behang, bestehend aus Kopfleiste mit Wendelager, Lamellenbehang mit Unterleiste,
In der Kopfleiste eingebauter Motor mit Motorleitung und mit Steckverbindung
Farben: Lamellen aus unserer Lamellenfarbkarte für 35 (50) mm breite Lamellen
Kopfleisten und Unterleisten in passender Farbe zur Lamellenfarbe
Klemmriegelträger zur Decken- oder Wandmontage
oder Wandträger mit Schwenklasche

	Min. Breite	Max. Breite	Max. Fläche
EL35	800 mm	3000 mm	8 m²
EL50	800 mm	3500 mm	8 m²

Zwischengrößen werden nach dem nächsthöheren Staffelwert berechnet

H/B	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
500	780	786	792	797	803	819	825	835	841	849	854	859	866	880
600	783	791	796	803	811	826	831	842	851	856	863	869	876	892
700	787	794	801	806	814	830	837	850	856	863	869	876	883	899
800	792	798	805	813	820	837	846	857	864	871	878	885	893	910
900	794	802	809	818	825	841	851	861	870	877	885	893	899	919
1000	797	805	813	821	829	848	855	868	876	883	892	899	906	938
1100	802	811	819	827	834	854	861	876	884	893	901	922	931	948
1200	804	814	823	830	839	859	868	880	891	911	920	929	937	958
1300	809	819	827	835	847	866	875	890	911	921	929	938	946	968
1400	813	823	831	839	850	871	880	907	917	926	936	945	954	976
1500	815	826	834	846	854	876	898	913	923	933	942	950	962	982
1600	820	830	839	851	859	896	905	921	932	940	950	962	971	996
1700	824	833	842	854	877	901	911	926	937	947	959	968	978	1002
1800	826	835	848	858	881	905	916	933	943	953	964	975	985	1009
1900	830	840	853	876	888	912	924	939	950	962	974	983	997	1021
2000	833	846	856	880	893	917	929	945	958	969	979	990	1003	1042
2100	837	850	875	886	898	924	936	953	965	977	988	1001	1025	1052
2200	840	853	878	891	902	931	942	960	971	982	997	1021	1032	1060
2300	846	869	881	894	906	935	946	964	977	989	1014	1027	1039	1067
2400	849	874	886	899	912	942	954	972	985	1010	1024	1036	1050	1078
2500	852	877	891	904	917	946	960	978	990	1017	1030	1044	1056	1086
2600	868	880	895	907	922	950	965	982	1009	1023	1036	1050	1063	1092
2700	871	885	899	913	927	959	972	1004	1018	1032	1047	1058	1074	1106
2800	875	890	903	917	932	963	977	1009	1024	1037	1052	1066	1080	1112
2900	879	894	909	923	938	970	999	1018	1032	1048	1061	1076	1090	1156
3000	881	897	912	927	942	975	1003	1023	1037	1053	1067	1083	1098	1163
Mehrpreis für Kopf- und Unterleisten in Sonder-RAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25

Anzahl Kopfleistenträger	**2**	**3**	**4**	**5**
Raffstorebreite (mm)	bis 1300	1301 - 2300	2301 - 3300	3301 - 3500

Basis für die Pakethöhe ist das Jalousie – Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behang = H-Maß

	Höhe	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**
Pakethöhe	**K35**	65	75	85	95	105	115

Mehrpreise

Seilführung:	**31,-€/Behang = Typ EL35SF / EL50SF**
Preis einschließlich Abspannwinkel mit Feststellring	Typ 10900 = verzinkt

Spannwinkel in Sonder RAL:	**18,-€/Behang**
Lamellen 50 mm silber 9717 randperforiert :	**19,-€/m²**
Schalter und Gruppensteuergeräte:	**Preis auf Anfrage**

Zubehör

Standard (35 mm)

10555
Klemmriegelträger
verzinkt

Standard (35 mm)

10800 / 18800
Spannwinkel
Z - Maß = 30 mm
verzinkt

Standard (35 mm)



10519
Spannwinkel
Z - Maß = 25 - 50 mm
verzinkt

2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	B/H
886	893	898	910	916	922	927	943	948	954	961	968	974	983	**500**
898	904	911	923	929	936	942	959	964	971	977	983	1003	1014	**600**
905	912	920	932	938	945	952	981	987	996	1002	1008	1014	1027	**700**
917	924	932	944	964	971	979	997	1003	1009	1018	1025	1032	1044	**800**
925	945	953	966	974	980	988	1006	1013	1022	1028	1036	1044	1056	**900**
946	954	962	975	982	990	999	1017	1025	1032	1040	1049	1055	1068	**1000**
958	966	975	987	997	1004	1011	1032	1040	1049	1056	1064	1074	1086	**1100**
965	975	982	998	1005	1013	1022	1042	1051	1058	1067	1077	1098	1112	**1200**
977	986	996	1008	1018	1027	1035	1056	1066	1087	1095	1107	1115	1129	**1300**
985	996	1004	1018	1027	1036	1047	1080	1089	1099	1109	1117	1128	1141	**1400**
994	1003	1011	1026	1036	1058	1068	1090	1100	1110	1119	1130	1138	1154	**1500**
1004	1014	1024	1039	1062	1073	1083	1107	1115	1127	1135	1145	1156	1170	**1600**
1011	1023	1047	1061	1073	1083	1091	1115	1127	1136	1147	1158	1166	1184	**1700**
1021	1044	1054	1070	1080	1091	1104	1127	1136	1147	1158	1169	1213	1228	**1800**
1046	1055	1066	1083	1093	1106	1115	1141	1152	1163	1206	1218	1229	1245	**1900**
1052	1063	1076	1091	1104	1114	1127	1152	1162	1206	1219	1229	1241	1258	**2000**
1063	1076	1087	1106	1116	1129	1140	1198	1211	1222	1234	1246	1258	1274	**2100**
1073	1084	1094	1113	1126	1137	1183	1209	1221	1234	1245	1258	1270	1287	**2200**
1080	1091	1106	1121	1134	1180	1192	1220	1233	1244	1258	1269	1282		**2300**
1090	1105	1116	1134	1180	1193	1205	1235	1247	1261	1272	1285			**2400**
1099	1112	1127	1177	1190	1202	1216	1244	1259	1271	1284				**2500**
1108	1119	1166	1185	1198	1213	1225	1256	1269						**2600**
1118	1164	1179	1197	1213	1225	1240	1270							**2700**
1159	1172	1187	1206	1221	1235	1248								**2800**
1170	1185	1199	1219	1234	1247									**2900**
1179	1193	1207	1228	1243										**3000**
26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38	39	40	41	Mehrpreis für Kopf- und Unterleisten in Sonder-RAL

KX50 KX50SF

Ohne Führung **Mit Seilführung (Mehrpreis)**

Innenjalousie Typ KX50 mit Handkurbelstange und Kopfleiste 58 x 56 mm

In den Preisen der unten stehenden Tabelle sind enthalten:
Jalousie – Behang, bestehend aus Kopfleiste mit Wendelager, Lamellenbehang mit Unterleiste,
Getriebe mit Spindelsperre und lose beigelegter Gelenkkurbel in silber mit Kurbelklemme grau
Farben: Lamellen aus unserer Lamellenfarbkarte für 50 mm breite Lamellen
Kopfleisten und Unterleisten in passender Farbe zur Lamellenfarbe
Kopfleistenträger aus verzinktem Stahl mit Befestigungslangloch
und unten mit ausschwenkbarer Lasche.

	Min. Breite	Max. Breite	Max. Fläche
KX50	500 mm	5000 mm	14 m²

Zwischengrößen werden nach dem nächsthöheren Staffelwert berechnet

H/B	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800	386	394	403	412	421	455	465	477	486	496	506	515	524	558	567	577	588	599	624	634	643	678	688
900	389	398	407	417	426	462	471	484	493	505	513	523	532	567	577	602	612	625	635	645	656	690	699
1000	393	401	413	422	432	468	478	489	502	511	521	531	540	593	602	612	622	636	646	656	665	701	711
1100	398	407	418	430	439	476	486	501	511	522	531	558	568	604	617	625	636	649	660	670	682	716	728
1200	401	413	423	434	445	483	493	506	516	544	554	566	577	615	624	635	646	660	670	682	692	729	740
1300	407	418	430	441	452	489	502	515	543	554	566	577	589	625	636	648	660	674	685	696	709	747	756
1400	413	423	434	446	457	498	509	539	551	562	575	584	596	635	646	659	669	684	696	708	717	775	784
1500	416	428	441	451	464	503	530	547	557	569	580	593	604	643	657	666	679	695	706	736	747	784	798
1600	422	434	446	458	471	526	539	554	567	579	592	603	617	658	669	682	694	710	737	749	759	802	814
1700	426	439	451	464	491	532	546	562	575	588	600	612	624	664	677	691	718	736	748	759	774	813	827
1800	430	444	456	468	498	539	551	569	581	594	606	620	632	674	688	715	729	745	756	772	783	827	838
1900	435	447	462	491	505	548	561	577	591	604	618	631	645	686	715	730	743	758	774	784	799	843	856
2000	441	452	467	496	511	553	567	584	599	610	624	638	652	712	725	740	753	770	782	797	811	856	867
2100	445	458	488	504	519	562	576	593	608	622	635	649	679	724	739	752	767	783	798	812	827	911	925
2200	449	464	494	509	523	568	581	601	615	628	643	672	689	733	748	762	776	795	808	822	879	923	938
2300	452	484	501	513	529	575	590	606	621	636	668	682	697	741	756	772	784	805	820	873	889	934	949
2400	458	489	506	521	537	582	597	618	631	662	677	692	708	754	770	784	799	818	873	890	904	951	968
2500	464	494	511	525	542	589	604	623	638	669	685	700	715	766	779	795	809	868	885	900	916	963	977
2600	483	501	514	530	548	594	610	629	661	678	692	709	725	772	786	805	860	881	895	911	928	974	990
2700	488	506	521	538	554	602	620	656	670	688	704	718	737	784	799	858	873	892	910	927	941	991	1016
2800	493	511	525	543	559	608	625	662	678	695	712	727	744	794	851	866	885	904	920	938	953	1010	1027
2900	500	515	532	550	567	618	649	671	688	705	722	738	755	846	863	882	897	918	935	952	976	1027	1045
3000	504	520	538	554	574	623	657	678	695	712	729	747	766	856	872	890	909	928	945	972	987	1041	1055
3100	509	524	543	559	578	646	662	684	702	718	738	755	813	864	883	900	918	938	964	982	999	1050	1068
3200	512	530	549	567	584	655	671	694	712	730	749	807	824	875	893	912	930	952	977	997	1015	1067	1085
3300	516	535	553	572	591	661	679	700	717	737	754	814	833	887	903	921	940	972	990	1008	1026	1078	1097
3400	522	542	559	579	614	668	686	710	728	748	806	825	844	898	916	937	963	983	1003	1021	1042	1095	1137
3500	526	547	565	583	620	672	692	715	736	753	814	834	852	908	927	952	973	996	1014	1033	1053	1132	1152
3600	531	551	570	590	624	681	700	723	743	802	822	841	861	915	935	963	982	1006	1025	1045	1089	1143	1162
3700	535	555	577	612	632	688	709	731	751	812	831	852	871	928	956	976	997	1019	1039	1058	1104	1159	1179
3800	540	559	581	618	637	695	715	739	798	820	838	861	882	938	966	984	1006	1028	1049	1095	1116	1172	1192
3900	546	565	588	623	642	701	722	745	807	827	847	867	888	955	975	996	1016	1041	1084	1105	1127	1182	1209
4000	550	570	593	629	649	709	730	754	816	837	859	881	900	968	987	1009	1029	1054	1099	1122	1141	1205	1225
Mehrpreis für Kopf- und Unterleisten in Sonder-RAL	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37

Anzahl Kopfleistenträger	2	3	4	5	6
Raffstorebreite (mm)	bis 1400	1401 - 2400	2401 - 3400	3401 - 4400	4401 - 5000

Basis für die Pakethöhe ist das Jalousie – Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behang = H-Maß

	Höhe	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Pakethöhe	**KX50**	125	135	145	155	170	185	205	225

Mehrpreise

Seilführung:	**31,-€/Behang = Typ KX50SF**
Preis einschließlich Spannwinkel mit Spannschraube	Typ 10519 = verzinkt

Montagebügel in Sonder RAL:	**9,-€/Stk**
Abnehmbare Kurbelstange:	**19,-€/Stück**
Spannwinkel in Sonder RAL:	**18,-€/Behang**
Lamellen silber 9717 randperforiert :	**19,-€/m²**

Zubehör

Standard

TAU 101
Kopfleistenträger
verzinkt

Standard



10519
Spannwinkel
Z - Maß = 25 - 50 mm
verzinkt

Standard

15514
Kurbelhalter
grau

3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	B/H
696	706	714	724	737	747	780	791	799	808	818	828	837	845	884	892	902	911	920	930	**800**
709	717	728	738	751	759	795	805	814	824	833	844	854	863	916	927	937	946	956	964	**900**
722	731	740	751	766	775	811	820	829	839	865	874	887	895	934	945	955	964	975	983	**1000**
739	749	758	771	782	794	847	858	867	875	888	898	909	919	959	970	980	991	1001	1012	**1100**
751	762	774	799	814	824	861	871	884	893	904	915	927	935	976	987	999	1009	1020	1030	**1200**
783	795	806	818	833	844	883	892	904	915	927	938	948	959	1002	1014	1064	1075	1087	1097	**1300**
797	808	820	831	846	859	895	908	919	930	942	953	1006	1018	1060	1072	1083	1094	1105	1117	**1400**
809	822	833	845	861	871	911	921	935	947	999	1010	1021	1035	1077	1089	1100	1112	1125	1135	**1500**
827	838	851	863	881	891	931	984	997	1008	1020	1033	1045	1058	1102	1115	1127	1137	1152	1162	**1600**
839	852	864	875	892	945	985	1000	1012	1024	1038	1049	1062	1074	1120	1132	1144	1164	1178	1189	**1700**
851	864	879	930	947	959	1001	1015	1027	1041	1053	1065	1077	1092	1144	1157	1171	1183	1196	1209	**1800**
867	923	935	949	968	979	1021	1036	1048	1062	1075	1088	1109	1125	1170	1182	1196	1208	1223	1237	**1900**
923	937	948	962	979	994	1037	1050	1064	1077	1098	1112	1127	1138	1187	1202	1214	1230	1241	1254	**2000**
940	953	968	981	999	1012	1057	1072	1094	1106	1121	1135	1151	1163	1210	1225	1240	1277	1292	1307	**2100**
951	966	980	996	1014	1026	1080	1095	1108	1123	1136	1153	1165	1180	1230	1268	1283	1295	1311	1324	**2200**
964	977	994	1008	1035	1049	1094	1109	1125	1137	1154	1167	1182	1223	1270	1285	1300	1314	1330	1343	**2300**
981	997	1010	1035	1053	1068	1115	1130	1144	1160	1176	1215	1231	1245	1295	1311	1324	1340	1355	1369	**2400**
994	1008	1033	1048	1068	1083	1130	1144	1160	1176	1216	1232	1246	1263	1313	1327	1343	1360	1399	1415	**2500**
1015	1029	1045	1062	1080	1096	1144	1159	1202	1216	1232	1247	1264	1278	1331	1346	1387	1401	1423	1440	**2600**
1033	1047	1064	1081	1099	1117	1164	1205	1220	1239	1252	1270	1288	1301	1379	1401	1418	1433	1449	1465	**2700**
1044	1061	1077	1094	1115	1156	1204	1219	1237	1252	1270	1287	1327	1345	1403	1419	1434	1452	1469	1484	**2800**
1062	1077	1095	1113	1157	1175	1224	1241	1261	1274	1292	1334	1355	1375	1426	1444	1459	1477			**2900**
1074	1091	1108	1152	1171	1188	1239	1255	1273	1290	1339	1355	1375	1390	1444	1462					**3000**
1087	1104	1144	1162	1185	1203	1252	1271	1313	1336	1353	1371	1390	1406	1462						**3100**
1103	1148	1163	1182	1204	1220	1273	1322	1341	1356	1376	1394	1411								**3200**
1141	1159	1178	1196	1216	1235	1318	1338	1355	1375	1392	1409									**3300**
1157	1177	1195	1214	1241	1285	1339	1358	1377	1396	1415										**3400**
1171	1189	1208	1233	1280	1297	1353	1372	1391	1409											**3500**
1182	1202	1227	1270	1293	1313	1368	1389													**3600**
1201	1225	1269	1290	1312	1332	1390														**3700**
1217	1263	1283	1301	1326	1346															**3800**
1255	1274	1295	1316	1340																**3900**
1271	1292	1313	1335	1360																**4000**
38	40	41	42	43	44	45	46	48	49	50	51	52	53	56	57	58	59	60	61	Mehrpreis für Kopf- und Unterleisten in Sonder-RAL



ELX50 ELX50SF

Ohne Führung **Mit Seilführung (Mehrpreis)**

Innenjalousie Typ ELX50 mit Motorantrieb 230 Volt Wechselstrom und Kopfleiste 58 x 56 mm

In den Preisen der unten stehenden Tabelle sind enthalten:
Jalousie – Behang, bestehend aus Kopfleiste mit Wendelager, Lamellenbehang mit Unterleiste,
In der Kopfleiste eingebauter Motor mit Motorleitung und mit Steckverbindung
Farben: Lamellen aus unserer Lamellenfarbkarte für 50 mm breite Lamellen
Kopfleisten und Unterleisten in passender Farbe zur Lamellenfarbe
Kopfleistenträger aus verzinktem Stahl mit Befestigungslangloch
und unten mit ausschwenkbarer Lasche.

	Min. Breite	Max. Breite	Max. Fläche
ELX50	500 mm	5000 mm	15 m²

Zwischengrößen werden nach dem nächsthöheren Staffelwert berechnet

H/B	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800	631	639	649	659	668	702	712	724	734	743	752	762	771	805	814	824	833	846	871	883	890	925	934
900	634	643	655	663	672	708	716	730	740	750	758	769	778	813	823	849	859	871	883	891	900	935	945
1000	637	647	658	666	677	713	723	737	747	755	767	776	784	837	847	858	866	882	891	901	911	946	956
1100	641	652	662	672	683	718	730	744	754	766	776	802	812	849	860	868	882	893	904	914	926	962	972
1200	645	657	666	677	688	725	736	750	759	786	798	808	820	858	867	879	889	903	914	925	935	972	982
1300	649	661	671	683	694	731	744	757	784	796	807	820	830	867	881	890	901	915	928	939	949	987	999
1400	652	664	676	688	699	738	749	780	792	804	814	825	837	875	888	898	911	926	937	948	959	1015	1026
1500	657	668	679	691	704	743	771	784	797	809	821	833	845	885	895	908	919	935	946	974	985	1025	1038
1600	661	672	685	697	710	767	778	794	806	818	830	843	856	894	908	919	932	947	976	988	1001	1042	1053
1700	663	677	689	701	730	771	783	799	812	824	837	850	862	903	915	928	957	973	985	999	1010	1051	1064
1800	666	681	692	706	734	777	789	806	818	831	844	858	868	911	925	953	968	982	996	1008	1020	1063	1075
1900	671	684	697	728	741	783	796	813	827	839	854	866	882	923	952	966	979	997	1008	1021	1036	1077	1091
2000	674	688	702	731	745	789	802	820	833	846	860	873	888	947	961	974	987	1004	1018	1033	1046	1089	1102
2100	679	692	723	738	752	796	809	828	841	857	868	885	914	958	972	985	1001	1018	1030	1046	1061	1144	1159
2200	683	696	728	741	755	801	816	833	847	862	875	908	921	966	980	996	1009	1026	1042	1055	1110	1156	1171
2300	685	716	731	747	759	806	821	838	854	867	900	914	929	974	988	1003	1018	1037	1050	1105	1122	1165	1181
2400	690	722	737	752	768	813	829	847	862	893	909	925	939	984	1001	1016	1030	1049	1105	1121	1135	1181	1197
2500	694	725	740	755	772	818	834	852	867	900	915	931	946	994	1009	1024	1041	1099	1115	1130	1148	1192	1208
2600	713	729	744	758	776	823	838	859	890	905	921	938	953	1001	1017	1033	1090	1108	1125	1138	1156	1204	1218
2700	716	734	750	767	782	830	847	884	898	915	931	947	964	1014	1028	1087	1102	1122	1136	1155	1171	1218	1243
2800	721	738	753	771	785	836	852	889	904	921	939	955	972	1020	1077	1095	1110	1131	1149	1163	1180	1239	1254
2900	725	741	757	776	793	844	875	897	914	930	947	964	981	1073	1090	1106	1125	1143	1160	1178	1204	1252	1270
3000	728	745	763	780	797	849	883	902	920	938	955	972	988	1080	1098	1116	1132	1154	1171	1196	1212	1265	1282
3100	731	749	768	783	802	868	888	909	927	943	961	979	1038	1089	1105	1125	1141	1161	1188	1206	1224	1274	1292
3200	736	753	772	791	808	875	894	916	934	952	971	1028	1047	1099	1118	1135	1155	1176	1203	1219	1238	1290	1309
3300	739	756	776	794	813	883	900	921	940	959	977	1037	1054	1108	1127	1144	1162	1193	1211	1231	1247	1300	1319
3400	744	762	781	799	835	889	909	930	948	969	1027	1046	1065	1120	1136	1157	1183	1206	1225	1243	1264	1317	1360
3500	748	767	784	805	839	893	913	937	955	974	1035	1053	1073	1128	1148	1175	1192	1215	1235	1252	1272	1352	1371
3600	750	770	789	808	844	900	919	942	961	1021	1042	1061	1080	1134	1155	1182	1203	1224	1243	1264	1308	1363	1382
3700	754	775	795	830	851	908	927	949	971	1029	1049	1071	1090	1148	1175	1195	1214	1238	1259	1277	1321	1378	1398
3800	756	778	798	835	856	912	931	956	1017	1037	1057	1077	1097	1155	1182	1204	1223	1246	1267	1312	1332	1389	1408
3900	759	781	802	838	860	916	938	962	1022	1044	1064	1084	1104	1171	1190	1211	1233	1255	1300	1321	1342	1399	1421
4000	767	785	807	845	865	925	945	970	1030	1051	1073	1095	1116	1181	1204	1224	1244	1269	1314	1336	1356	1417	1435
Mehrpreis für Kopf- und Unterleisten in Sonder-RAL	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37

Anzahl Kopfleistenträger	2	3	4	5	6
Raffstorebreite (mm)	bis 1400	1401 - 2400	2401 - 3400	3401 - 4400	4401 - 5000

Basis für die Pakethöhe ist das Jalousie – Maß von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behang = H-Maß

	Höhe	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Pakethöhe	**ELX50**	125	140	150	160	175	190	210	230

Mehrpreise

Seilführung:	**31,-€/Behang = Typ ELX50SF**
Preis einschließlich Spannwinkel mit Spannschraube	Typ 10519 = verzinkt

Montagebügel in Sonder RAL:	**9,-€/Stk**
Spannwinkel in Sonder RAL:	**18,-€/Behang**
Lamellen silber 9717 randperforiert :	**19,-€/m²**
Schalter und Gruppensteuergeräte:	**Preis auf Anfrage**

Zubehör

Standard

TAU 101
Kopfleistenträger
verzinkt

Standard



10519
Spannwinkel
Z - Maß = 25 - 50 mm
verzinkt

3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	B/H
943	952	962	971	983	994	1027	1037	1046	1055	1064	1074	1084	1092	1130	1138	1150	1158	1167	1177	**800**
955	964	974	983	997	1006	1042	1050	1061	1071	1080	1089	1098	1108	1162	1174	1182	1192	1203	1210	**900**
966	976	985	997	1009	1019	1054	1064	1074	1085	1110	1121	1130	1141	1180	1189	1201	1209	1218	1230	**1000**
982	992	1003	1014	1027	1038	1090	1100	1110	1122	1132	1142	1154	1162	1204	1212	1224	1234	1244	1254	**1100**
994	1004	1016	1043	1055	1067	1104	1115	1126	1135	1149	1158	1167	1179	1218	1231	1241	1251	1264	1272	**1200**
1026	1038	1048	1060	1074	1085	1125	1134	1148	1157	1167	1179	1190	1203	1243	1254	1307	1318	1328	1340	**1300**
1038	1049	1061	1072	1088	1098	1136	1150	1160	1172	1182	1195	1246	1259	1300	1312	1323	1335	1346	1358	**1400**
1049	1061	1073	1085	1099	1112	1152	1162	1175	1186	1239	1250	1263	1273	1317	1328	1341	1352	1364	1377	**1500**
1065	1077	1090	1102	1118	1130	1171	1223	1235	1246	1262	1272	1285	1296	1340	1353	1365	1378	1390	1401	**1600**
1076	1090	1102	1115	1130	1183	1225	1238	1249	1263	1274	1288	1299	1313	1356	1368	1382	1403	1417	1427	**1700**
1089	1100	1115	1167	1183	1197	1239	1250	1265	1277	1290	1304	1316	1328	1381	1395	1406	1421	1433	1446	**1800**
1104	1158	1172	1185	1203	1215	1259	1271	1285	1297	1312	1323	1346	1360	1405	1420	1432	1445	1457	1472	**1900**
1157	1171	1183	1197	1214	1230	1271	1285	1297	1313	1334	1349	1362	1376	1422	1434	1449	1463	1476	1489	**2000**
1174	1187	1202	1215	1233	1246	1291	1305	1327	1341	1355	1368	1383	1398	1446	1458	1474	1511	1526	1539	**2100**
1185	1200	1212	1229	1245	1262	1313	1327	1342	1355	1369	1385	1399	1415	1462	1501	1514	1530	1542	1558	**2200**
1196	1210	1225	1240	1267	1282	1326	1341	1355	1369	1385	1399	1415	1454	1503	1516	1533	1547	1561	1577	**2300**
1211	1229	1242	1266	1285	1299	1346	1361	1377	1391	1406	1446	1462	1476	1526	1540	1557	1570	1587	1602	**2400**
1224	1239	1264	1278	1296	1313	1360	1376	1391	1405	1446	1462	1476	1493	1542	1558	1575	1589	1629	1645	**2500**
1243	1261	1274	1291	1310	1324	1375	1389	1428	1445	1459	1476	1493	1508	1559	1576	1615	1631	1647	1663	**2600**
1261	1274	1292	1309	1327	1345	1392	1433	1449	1465	1481	1499	1513	1532	1608	1623	1640	1656	1672	1689	**2700**
1271	1288	1305	1320	1341	1381	1430	1447	1464	1479	1498	1513	1555	1570	1623	1642	1657	1673	1690	1705	**2800**
1288	1305	1321	1339	1383	1399	1450	1469	1484	1502	1516	1559	1577	1592	1647	1664	1681	1698	1740	1757	**2900**
1297	1317	1334	1376	1396	1414	1464	1480	1499	1514	1558	1576	1591	1610	1664	1681	1722	1740	1758	1775	**3000**
1311	1327	1369	1388	1407	1426	1477	1497	1537	1555	1571	1589	1609	1624	1678	1722	1740	1758			**3100**
1326	1368	1388	1405	1426	1445	1498	1539	1558	1577	1592	1612	1630	1672	1728	1745					**3200**
1363	1381	1399	1419	1441	1457	1535	1554	1571	1590	1610	1627	1670	1689	1744						**3300**
1379	1397	1418	1434	1456	1501	1555	1575	1591	1612	1630	1673	1692	1712							**3400**
1390	1408	1428	1447	1496	1513	1568	1587	1608	1625	1669	1689									**3500**
1401	1422	1442	1484	1507	1526	1583	1602	1646	1666	1686										**3600**
1419	1436	1481	1502	1525	1544	1602	1646	1666	1687											**3700**
1428	1474	1496	1513	1538	1558	1640	1659	1678												**3800**
1465	1485	1507	1526	1552	1595	1653	1673													**3900**
1480	1502	1524	1543	1568	1614	1672														**4000**
38	40	41	42	43	44	45	46	48	49	50	51	52	53	56	57	58	59	60	61	Mehrpreis für Kopf- und Unterleisten in Sonder-RAL

Konstruktionsbeschreibung
Innenjalousie mit 25 mm breiten Flachlamellen

Bedienung	Behangführung	Typ	Breite	Höhe	Fläche
Schnurzug und Wendestab	ohne Behangführung	**SW25**	min. 350 mm	max. 2500 mm	max. 5 m²
	mit Seilführung	**SW25SF**	max. 2500 mm		
Endloskette	ohne Behangführung	**EK25**	min. 500 mm	max. 3000 mm	max. 5 m²
	mit Seilführung	**EK25SF**	max. 2500 mm		
Handkurbel	ohne Behangführung	**K25**	min. 500 mm	max. 3000 mm	max. 5 m²
	mit Seilführung	**K25SF**	max. 2500 mm		
Motor 24 Volt Gleichstrom	ohne Behangführung	**EL25**	min. 700 mm	max. 3000 mm	max. 4 m²
	mit Seilführung	**EL25SF**	max. 2500 mm		

Einzel – Beschreibung

Kopfleistenträger
Riegelträger aus verzinktem Stahl, geeignet zur Decken- und Wandbefestigung

Kopfleiste
U-förmig gewalztes Kaltformprofil aus einbrennlackiertem Stahlblech mit transparenten Kunststoff-Endkappen.
Profilgröße: Breite 25 mm, Höhe 25 mm; Kopfleiste nach oben offen.

Wendevorrichtung
Staubgeschütztes Lager aus verschleißfestem Kunststoff, schraublos in der Kopfleiste befestigt.

Wende- und Aufzugswelle (Kopfwelle)
Präzisionsformwelle aus Vollmaterial; verdrehfest, Oberfläche verzinkt.
Wellenlagerung in Kunststoffgleitlagern der Wendelager.

Trag- und Wendekordel
Gebildet aus der Leiterkordel, deren beide obere Enden zu einer Tragschlaufe verbunden sind.
Die Lamellenwendung erfolgt mit der Wendstange.

Lamellen
Konkav gewalztes, ungebördeltes Spezialprofil aus einer kupferfreien Aluminium-Legierung von besonders hoher Festigkeit.
Kratz – und schlagfeste Oberfläche mit höchster Korrosionsbeständigkeit durch eine Zweischicht -Einbrennlackierung im Coil-Coating-Verfahren hergestellt (Aufbau: Cromatierung, Primer und Decklack).
Ausstanzungen in den Lamellen zur Durchführung der Aufzugsschnur.
Profilgröße: Breite 25 mm; Lamellenbanddicke: 0,21 mm. Farben nach gültiger Lamellen – Farbkarte für 25 mm Lamellen.

Lamellenführung (Typ _ _25SF)
Langlochausstanzungen an beiden Lamellenenden gewährleisten eine optimale Wendung der Lamellen und eine sichere Behangführung.

Aufzugschnur
Aufzugschnur aus hochfestem Polyester, reißfest und alterungsbeständig, farblich auf die Lamellenfarbe abgestimmt.
Schnurmaß: ø 1,4 mm

Leiterkordel
Stegleiter aus hochfestem Polyester, reißfest und alterungsbeständig, farblich auf die Lamellenfarbe abgestimmt.
Stegteilung: 21,5 mm

Unterleiste
Geschlossenes Kaltformprofil aus einbrennlackiertem Stahlblech. Profilgröße: Breite 19 mm, Höhe 10 mm
Seitenabschluss durch Kunststoff - Endkappen; Unterleistenprofil ist abkippbar.
Typ _ _25SF: Seitenabschluss durch Kunststoff -Endkappen mit Führungsöse; Unterleistenprofil ist abkippbar.
Oberfläche: Einbrennlackiert im Farbton der Lamellen.

Konstruktionsbeschreibung
Innenjalousie mit 25 mm breiten Flachlamellen

Führungsseil (Typ _ _25SF)
Kunststoffummanteltes, Stahlseil im ø 1,0 mm; Ummantelung naturfarben, UV – stabilisiert.
Obere Befestigung der Führungsseiles verdeckt innerhalb der Kopfleiste.
Untere Befestigung des Seiles mit Spannwinkel oder Spannschuh.

Seilhalter (Typ _ _25SF)
Führungsseilhalter: Spannwinkel aus Kunststoff mit Klemmschraube oder Spannschuh aus Kunststoff oder
Spannwinkel aus Metall mit Feststellring für die untere Befestigung vom Führungsseil.

Bedienung

Bedienung mit Schnurzug und Wendestab = Typ SW25
Heben und Senken der Jalousie mit der Zugschnur in passender Farbe zur Lamellenfarbe.
Die Bremsmechanik ermöglicht die Jalousie in jeder beliebigen Position zu stoppen.
Die Verstellung der Lamellen (Wenden) erfolgt mit dem separaten Wendestab über das Wendegetriebe.

Bedienung mit Endloskette = Typ EK25
Monogetriebe mit integrierter Bremse und Planetengetriebe mit Übersetzung 1 : 4,8.
Getriebe stirnseitig in der Kopfleiste eingebaut, Kettenrad mit 20 mm Überstand seitlich aus der Kopfleiste herausstehend.
Betätigung mit einer Endloskette in passender Farbe zur Lamellenfarbe als einziges Bedienungselement
für das Heben und Senken des Raffstorebehanges, sowie für das Verstellen der Lamellen.
Die Bremsmechanik ermöglicht die Jalousie in jeder beliebigen Position zu stoppen.
Spindelsperre als Drehrichtungssicherung in der Kopfleiste eingebaut.

Bedienung mit Handkurbel = Typ K25
Wartungsfreies, kompaktes Kegelradgetriebe mit beidseitiger Bremsmechanik im staub- und feuchtigkeitsdichtem
Kunststoffgehäuse. Getriebe und Spindelsperre als Drehrichtungssicherung in der Kopfleiste eingebaut.
Betätigung mit einer ausschwenk- und abknickbaren Gelenkkurbel als einziges Bedienungselement für
das Heben und Senken des Raffstorebehanges, sowie das Verstellen der Lamellen.
Alu – Verbindungsrohr ø 13 mm, Oberfläche farblos eloxiert e6/ev1, mit Kurbelklemm grau.

Bedienung mit 24 Volt Motor = Typ EL25
Wartungsfreier Gleichstrom-Motor 24 Volt in der Kopfleiste eingebaut.
Endlagenabschaltung für die obere und untere Endlage.
Wellenverbindung des Motors zur Wende- und Aufzugswelle mit Wellenkupplungen.
Anschlussleitung 2,5 m lang, im Motorgehäuse fest installiert.

Konstruktionsbeschreibung
Innenjalousie mit 35 mm breiten Flachlamellen

Bedienung	Behangführung	Typ	Breite	Höhe	Fläche
Endlosschnurzug	ohne Behangführung	**ES35**	min. 500 mm	max. 3000 mm	max. 6 m²
	mit Seilführung	**ES35SF**	max. 3000 mm		
Handkurbel	ohne Behangführung	**K35**	min. 500 mm	max. 3000 mm	max. 7 m²
	mit Seilführung	**K35SF**	max. 3000 mm		
Motor 230 Volt Wechselstrom	ohne Behangführung	**EL35**	min. 800 mm	max. 3000 mm	max. 8 m²
	mit Seilführung	**EL35SF**	max. 3000 mm		

Einzel – Beschreibung

Kopfleistenträger
Riegelträger aus verzinktem Stahl, geeignet zur Decken- und Wandbefestigung.

Kopfleiste
U-förmig gewalztes Kaltformprofil aus Stahlblech, einbrennlackiert in passender Farbe zur Lamellenfarbe.
Profilgröße: Breite 40 mm, Höhe 40 mm; Kopfleiste nach oben offen.

Aufzug- und Wendevorrichtung
Witterungsbeständiges und staubgeschütztes Lager aus verschleißfestem Kunststoff, mit Bandspule und Wendesegmentspule; schraublos in der Bördelung der Kopfleiste befestigt.

Wende- und Aufzugswelle (Kopfwelle)
Präzisionssechskantwelle aus Vollmaterial; SW 6 mm, verdrehfest, Oberfläche verzinkt.
Wellenlagerung in Kunststoffgleitlagern für Aufzug und Wendung.

Trag- und Wendekordel
Gebildet aus der Leiterkordel, deren beide obere Enden zu einer Tragschlaufe verbunden sind.

Lamellen
Konkav gewalztes, ungebördeltes Spezialprofil aus einer kupferfreien Aluminium-Legierung von besonders hoher Festigkeit.
Kratz – und schlagfeste Oberfläche mit höchster Korrosionsbeständigkeit durch eine Zweischicht -Einbrennlackierung im Coil-Coating-Verfahren hergestellt (Aufbau: Cromatierung, Primer und Decklack).
Ausstanzungen in den Lamellen zur Durchführung des Aufzugbandes.
Profilgröße: Breite 35 mm; Lamellenbanddicke: 0,21 mm. Farben nach gültiger Lamellen – Farbkarte für 35 mm Lamellen.

Lamellenführung (Typ _ _35SF)
Langlochausstanzungen an beiden Lamellenenden gewährleisten eine optimale Wendung der Lamellen und eine sichere Behangführung.

Aufzugband
TEXBAND (Ges. geschützt) aus Trevira mit Kantenschutz hochfest, grau. Knick- und bruchfrei, temperatur-, witterungs-und UV – beständig.
Bandmaße: Breite 6 mm, Banddicke 0,28 mm; Reißfestigkeit 800 N.

Leiterkordel
Stegleiter aus hochfestem Polyester, grau spinndüsengefärbt, abriebfest.
Feuchtigkeits-und schmutzabweisend, mirkrobenfest und absolut UV–beständig imprägniert.
Stegteilung: 28 mm

Unterleiste
Gewalztes Kaltformprofil aus einbrennlackiertem Stahlblech. Profilgröße: Breite 49 mm, Höhe 12 mm
Seitenabschluss durch Kunststoffendkappen; Unterleistenprofil ist abkippbar.
Typ _ _35SF: Seitenabschluss durch Kunststoff -Endkappen mit Führungsöse; Unterleistenprofil ist abkippbar.
Oberfläche: Einbrennlackiert im Farbton der Lamellen.

Konstruktionsbeschreibung
Innenjalousie mit 35 mm breiten Flachlamellen

Führungsseil (Typ _ _35SF)
Kunststoffummanteltes, Stahlseil im ø 1,0 mm; Ummantelung naturfarben, UV – stabilisiert.
Obere Befestigung der Führungsseiles verdeckt innerhalb der Kopfleiste.
Untere Befestigung des Seiles mit Spannwinkel.

Seilhalter (Typ _ _35SF)
Führungsseil – Halter = Spannwinkel mit Feststellring Typ 10800 aus verzinktem Stahl.
Pulverbeschichtet nach Sonder – RAL: mit Mehrpreis möglich.

Bedienung

Bedienung mit Endlosschnur = Typ ES35
Wartungsfreies Schnurrad – Getriebe mit beidseitiger Bremsmechanik im staub- und feuchtigkeitsdichtem Kunststoffgehäuse. Getriebe in der Kopfleiste eingebaut, Schnurrad mit 20 mm Überstand seitlich aus der Kopfleiste herausstehend.
Betätigung mit einer abriebfesten Polyesterschnur als einziges Bedienungselement für das Heben und Senken des Raffstorebehanges, sowie das Verstellen der Lamellen.

Bedienung mit Handkurbel = Typ K35
Wartungsfreies, kompaktes Kegelradgetriebe mit beidseitiger Bremsmechanik in staub- und feuchtigkeitsdichtem Kunststoff – Gehäuse. Getriebe und Spindelsperre als Drehrichtungssicherung in der Kopfleiste eingebaut.
Betätigung mit einer ausschwenk- und abknickbaren Gelenkkurbel als einziges Bedienungselement für das Heben und Senken des Raffstorebehanges, sowie das Verstellen der Lamellen.
Alu – Verbindungsrohr ø 13 mm, Oberfläche farblos eloxiert e6/ev1, mit Kurbelklemme.

Bedienung mit 230 Volt Motor = Typ EL35
Wartungsfreier Wechselstrom – Induktionsmotor für Kurzzeitbetrieb in der Kopfleiste eingebaut.
Motor 230 V/50 Hz mit eingebautem Kondensator und Thermoschutz.
Wellenverbindung des Motors zur Wende- und Aufzugswelle mit Wellenkupplungen. Anschlussleitung 0,5 m lang, im Motorgehäuse fest installiert und mit fest angegossenem Stecker.
4-polige Spezial-Steckverbindung, Schutzart P 54, bestehend aus zwei durch Sicherheitsbügel verriegelbare Kupplungshälften.

Konstruktionsbeschreibung
Innenjalousie mit 50 mm breiten Flachlamellen

Bedienung	Behangführung	Typ	Breite	Höhe	Fläche
Endlosschnurzug	ohne Behangführung	**ES50**	min. 500 mm	max. 3200 mm	max. 6 m²
	mit Seilführung	**ES50SF**	max. 3500 mm		
Handkurbel	ohne Behangführung	**K50**	min. 500 mm	max. 3200 mm	max. 7 m²
	mit Seilführung	**K50SF**	max. 3500 mm		
Motor 230 Volt Wechselstrom	ohne Behangführung	**EL50**	min. 800 mm	max. 3200 mm	max. 8 m²
	mit Seilführung	**EL50SF**	max. 3500 mm		

Einzel – Beschreibung

Kopfleistenträger
Wandträger aus verzinktem Stahl, in Farbe RAL lackiert.

Kopfleiste
U-förmig gewalztes Kaltformprofil aus Stahlblech, einbrennlackiert in passender Farbe zur Lamellenfarbe.
Profilgröße: Breite 40 mm, Höhe 40 mm; Kopfleiste nach oben offen.

Aufzug- und Wendevorrichtung
Witterungsbeständiges und staubgeschütztes Lager aus verschleißfestem Kunststoff, mit Bandspule und Wendesegmentspule; schraublos in der Bördelung der Kopfleiste befestigt.

Wende- und Aufzugswelle (Kopfwelle)
Präzisionssechskantwelle aus Vollmaterial; SW 6 mm, verdrehfest, Oberfläche verzinkt.
Wellenlagerung in Kunststoffgleitlagern für Aufzug und Wendung.

Trag- und Wendekordel
Gebildet aus der Leiterkordel, deren beide obere Enden zu einer Tragschlaufe verbunden sind, Wellenlagerung in Kunststoffgleitlagern für Aufzug und Wendung.

Lamellen
Konkav gewalztes, ungebördeltes Spezialprofil aus einer kupferfreien Aluminium-Legierung von besonders hoher Festigkeit.
Kratz – und schlagfeste Oberfläche mit höchster Korrosionsbeständigkeit durch eine Zweischicht -Einbrennlackierung im Coil-Coating-Verfahren hergestellt (Aufbau: Cromatierung, Primer und Decklack).
Ausstanzungen in den Lamellen zur Durchführung des Aufzugbandes.
Profilgröße: Breite 50 mm; Lamellenbanddicke: 0,24 mm. Farben nach gültiger Lamellen – Farbkarte für 50 mm Lamellen.

Lamellenführung (Typ _ _50SF)
Langlochausstanzungen an beiden Lamellenenden gewährleisten eine optimale Wendung der Lamellen und eine sichere Behangführung.

Aufzugband
TEXBAND (Ges. geschützt) aus Trevira mit Kantenschutz hochfest, grau. Knick- und bruchfrei, temperatur-, witterungs-und UV – beständig.
Bandmaße: Breite 6 mm, Banddicke 0,28 mm; Reißfestigkeit 800 N.

Leiterkordel
Stegleiter aus Trevira – hochfest, grau spinndüsengefärbt, abriebfest, mit 3-fach geflochtenen Stegen.
Feuchtigkeits- und schmutzabweisend, mirkrobenfest und absolut UV-beständig imprägniert.
Jede Lamelle hat im Tragbereich 4 Stege, davon 2 unterhalb und 2 oberhalb der Lamelle.
Stegteilung: 42 mm

Konstruktionsbeschreibung
Innenjalousie mit 50 mm breiten Flachlamellen

Unterleiste
Stranggepresstes Alu-Profil, rechteckig, 53 mm breit x 13 mm hoch, Gewicht 0,335 Kg/m, mit 2 Tragrippen zur Stabilisierung. In den Tragrippen sitzen einschiebbare Gurtschnallen zur Befestigung des Aufzugsbandes und der Leiterkordel. Die unterste Lamelle dient gleichzeitig als Abdecklamelle der Unterleiste.
Glatter Seitenabschluss durch Kunststoffendkappen; Unterleistenprofil ist abkippbar.
Typ _ _50SF: Seitenabschluss durch Kunststoffendkappen mit Führungsöse; Unterleistenprofil ist abkippbar.
Oberfläche: naturfarbig eloxiert e6/ev1 oder im Farbton der Lamellen (Grundausstattung).
Pulverbeschichtet nach Sonder – RAL: mit Mehrpreis möglich.

Führungsseil (Typ _ _50SF)
Polyamidummanteltes Edelstahlseil (V2a) im ø 2,2 mm; Ummantelung naturfarben.
Obere Befestigung der Führungsseiles verdeckt innerhalb der Kopfleiste.
Untere Befestigung des Seiles mit Spannwinkel.

Seilhalter (Typ _ _50SF)
Führungsseil – Halter = Spannwinkel mit Spannschraube Typ 10519 aus Stahl, verzinkt.
Pulverbeschichtet nach Sonder – RAL: mit Mehrpreis möglich.

Bedienung

Bedienung mit Endlosschnur = Typ ES50
Wartungsfreies Schnurrad – Getriebe mit beidseitiger Bremsmechanik im staub- und feuchtigkeitsdichtem Kunststoffgehäuse. Getriebe in der Kopfleiste eingebaut, Schnurrad seitlich aus der Kopfleiste herausstehend.
Betätigung mit einer abriebfesten Polyesterschnur als einziges Bedienungselement für das Heben und Senken des Raffstorebehanges, sowie das Verstellen der Lamellen.

Bedienung mit Handkurbel = Typ K50
Wartungsfreies, kompaktes Kegelradgetriebe mit beidseitiger Bremsmechanik in staub- und feuchtigkeitsdichtem Kunststoff – Gehäuse. Getriebe und Spindelsperre als Drehrichtungssicherung in der Kopfleiste eingebaut.
Betätigung mit einer ausschwenk- und abknickbaren Gelenkkurbel als einziges Bedienungselement für das Heben und Senken des Raffstorebehanges, sowie das Verstellen der Lamellen.
Alu – Verbindungsrohr ø 13 mm, Oberfläche farblos eloxiert e6/ev1, mit Kurbelklemme.

Bedienung mit 230 Volt Motor = Typ EL50
Wartungsfreier Wechselstrom – Induktionsmotor für Kurzzeitbetrieb in der Kopfleiste eingebaut.
Motor 230 V/50 Hz mit eingebautem Kondensator und Thermoschutz.
Wellenverbindung des Motors zur Wende- und Aufzugswelle mit Wellenkupplungen.
Anschlussleitung 0,5 m lang, im Motorgehäuse fest installiert und mit fest angegossenem Stecker.
4-polige Spezial-Steckverbindung, Schutzart P 54, bestehend aus zwei durch Sicherheitsbügel verriegelbare Kupplungshälften.

Konstruktionsbeschreibung
Innenjalousie mit 50 mm breiten Flachlamellen

Mechanik eingebaut in Kopfleiste 58 x 56 mm

Bedienung	Behangführung	Typ	Breite	Höhe	Fläche
Handkurbel	ohne Behangführung	**KX50**	min. 500 mm	max. 3200 mm	max. 14 m²
	mit Seilführung	**KX50SF**	max. 3500 mm		
Motor 230 Volt Wechselstrom	ohne Behangführung	**ELX50**	min. 500 mm	max. 3200 mm	max. 7 m²
	mit Seilführung	**ELX50SF**	max. 3500 mm		

Einzel – Beschreibung

Kopfleistenträger
Montagebügel aus verzinktem Stahl. Oben mit Befestigungslangloch und unten mit ausschwenkbarer Lasche.

Kopfleiste
U-förmig gewalztes Kaltformprofil aus sendzimir verzinktem Stahlblech; Banddicke 0,60 mm,
Profilgröße: Breite 58 mm, Höhe 56 mm; Kopfleiste nach unten geschlossen
Alternativ: U-förmiges Strangpressprofil aus Aluminium; Wanddicke 1,5 mm,
Profilgröße: Breite 60 mm, Höhe 58 mm; Kopfleiste nach unten geschlossen

Aufzug- und Wendevorrichtung
Witterungsbeständiges und staubgeschütztes Lager aus verschleißfestem Kunststoff, mit Bandspule und Wendesegmentspule; schraublos in der Bördelung der Kopfleiste befestigt.

Wende- und Aufzugswelle (Kopfwelle)
Präzisionsstahlrohr DIN 2393, Rohr ø 14 mm mit Längstnute, verdrehfest, Oberfläche verzinkt.
Wellenlagerung in Kunststoffgleitlagern für Aufzug und Wendung.

Trag- und Wendekordel
Imprägnierte Schnur aus grauem Polyestergeflecht, mit dem Wendemechanismus kraftschlüssig verbunden.

Lamellen
Konkav gewalztes, ungebördeltes Spezialprofil aus einer kupferfreien Aluminium-Legierung von besonders hoher Festigkeit.
Kratz – und schlagfeste Oberfläche mit höchster Korrosionsbeständigkeit durch eine Zweischicht -Einbrennlackierung im Coil-Coating-Verfahren hergestellt (Aufbau: Cromatierung, Primer und Decklack).
Ausstanzungen in den Lamellen zur Durchführung des Aufzugbandes.
Profilgröße: Breite 50 mm; Lamellenbanddicke: 0,24 mm. Farben nach gültiger Lamellen – Farbkarte für 50 mm Lamellen.

Lamellenführung (Typ _ _50SF)
Langlochausstanzungen an beiden Lamellenenden gewährleisten eine optimale Wendung der Lamellen und eine sichere Behangführung.

Aufzugband
TEXBAND (Ges. geschützt) aus Trevira mit Kantenschutz hochfest, grau. Knick- und bruchfrei, temperatur-, witterungs- und UV – beständig.
Bandmaße: Breite 6 mm, Banddicke 0,28 mm; Reißfestigkeit 800 N.

Leiterkordel
Stegleiter aus Trevira – hochfest, grau spinndüsengefärbt, abriebfest, mit 3-fach geflochtenen Stegen.
Feuchtigkeits-und schmutzabweisend, mirkrobenfest und absolut UV-beständig imprägniert.
Jede Lamelle hat im Tragbereich 4 Stege, davon 2 unterhalb und 2 oberhalb der Lamelle.
Stegteilung: 42 mm

Konstruktionsbeschreibung
Innenjalousie mit 50 mm breiten Flachlamellen

Mechanik eingebaut in Kopfleiste 58 x 56 mm

Unterleiste
Stranggepresstes Alu-Profil, rechteckig, 53 mm breit x 13 mm hoch, Gewicht 0,335 Kg/m, mit 2 Tragrippen zur Stabilisierung. In den Tragrippen sitzen einschiebbare Gurtschnallen zur Befestigung des Aufzugsbandes und der Leiterkordel. Die unterste Lamelle dient gleichzeitig als Abdecklamelle der Unterleiste.
Glatter Seitenabschluss durch Kunststoff -Endkappen; Unterleistenprofil ist abkippbar.
Typ _ _50SF: Seitenabschluss durch Kunststoff -Endkappen mit Führungsöse; Unterleistenprofil ist abkippbar.
Oberfläche: naturfarbig eloxiert e6/ev1 oder im Farbton der Lamellen (Grundausstattung)
Pulverbeschichtet nach Sonder – RAL: mit Mehrpreis möglich.

Führungsseil (Typ _ _50SF)
Polyamidummanteltes Edelstahlseil (V2a) im ø 2,2 mm; Ummantelung naturfarben.
Obere Befestigung der Führungsseiles verdeckt innerhalb der Kopfleiste.
Untere Befestigung des Seiles mit Spannwinkel.

Seilhalter (Typ _ _50SF)
Führungsseil – Halter = Spannwinkel mit Spannschraube Typ 10519 aus Stahl, verzinkt.
Pulverbeschichtet nach Sonder – RAL: mit Mehrpreis möglich.

Bedienung

Bedienung mit Handkurbel = Typ KX50
Wartungsfreies, kompaktes Kegelradgetriebe mit beidseitiger Bremsmechanik in staub- und feuchtigkeitsdichtem Kunststoff – Gehäuse. Getriebe und Spindelsperre als Drehrichtungssicherung in der Kopfleiste eingebaut.
Betätigung mit einer ausschwenk- und abknickbaren Gelenkkurbel als einziges Bedienungselement für das Heben und Senken des Raffstorebehanges, sowie das Verstellen der Lamellen.
Alu – Verbindungsrohr ø 13 mm, Oberfläche farblos eloxiert e6/ev1, mit Kurbelklemme.

Bedienung mit 230 Volt Motor = Typ ELX50
Wartungsfreier Wechselstrom – Induktionsmotor in der Kopfleiste eingebaut.
Motor 230 V/50 Hz mit eingebautem Kondensator und Thermoschutz.
Von außen verstellbare Endlagenabschaltung für die obere und untere Endlage. Ein zusätzlicher oberer Auflaufschalter verhindert ein Reißen den Aufzugsbandes. Wellenverbindung des Motors zur Wende- und Aufzugswelle mit Wellenkupplungen. Anschlussleitung 0,5 m lang, im Motorgehäuse fest installiert und mit fest angegossenem Stecker. 4-polige Spezial-Steckverbindung, Schutzart P 54, bestehend aus zwei durch Sicherheitsbügel verriegelbare Kupplungshälften.

Notizen

Bestellformular für Eurosun Innenjalousien

Wir bestellen auf Basis der uns bekannten AGB's, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die auf der Eurosun-Homepage unter http://www.eurosun.cz/file/5451/AGB.pdf zur Einsicht und Download zur Verfügung stehen, folgende Innenjalousien

EUROSUN® Sonnenschutztechnik

Auftraggeber:	Auftrags-Nr.	
	Kommission:	
	Liefertermin:	
	Bestelldatum:	
	Sachbearbeiter:	
	Unterschrift Kunde	

Firmenstempel, Unterschrift

[1] **Längen der Bedienung** Wendestab SW…, Endloskette EK…, Kurbel K…, 300, 500, 700, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500
Endlosschnur ES… 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500

[3] **Motor Seite** Bei Typ EL35 / EL50 nur L oder R

Hinweis:
Alle Maß - und Detailangaben sind verbindliche Angaben für die Fertigung. Jede Änderung von diesen Bestelldaten kann nur kostenpflichtig ausgeführt werden. Jedes Fertigelement ist eine Sonderanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

[2]Hinweis Kindersicherheit:
In Räumen wo sich Kinder aufhalten bzw. Zutritt haben, ist darauf zu achten das innenliegender Sonnenschutz gemäß der Norm DIN EN 13120 ausgeführt wird (Sicherheitshalter für Schnur, Kugelkette verwenden, Spannvorrichtung für Schüre und Ketten sind mindestens 1500 mm vom Boden entfernt).

Alle Seitenangaben von INNEN mit Blick auf die Anlage gesehen. Positionen von links nach rechts angeben. Alle Maße in mm

Pos. Nr.	Stk.	**Behang**			**Farben**			**Kopfleisten-Befestigung**	**Bedienung**					**Seitenführung**		**Bemerkung**
		Jalousie	**Breite**	**Höhe**	Lamellen	Kopf- u.		Träger	**Seite**	**Länge[1]**	[2]Sicherheits-	Kurbel	Motor	Seilhalter	RAL	
		Typ	**mm**	**mm**		Unterleiste		Artikel-Nr.	**L/R**	**mm**	halter Schnur, Kugelkette	Anschluss abnehmb.	Seite[3] L / M / R	Art. Nr.	Farbe	

Version 2017/01